

QUIMTEX REVIVE MICA PRO

Características:

Quimtex Revive Mica Pro es un recubrimiento decorativo formulado con mica natural en suspensión. Su función principal es restaurar el brillo original de la mica en revestimientos texturados que han perdido su terminación mineral con el paso del tiempo o por repintados con impermeabilizantes de acabado mate, como Quimtex Revive.

Es ideal para aplicar sobre revestimientos decorativos de la línea Quimtex (como **Atenas Mix, Pétreo, Piedra Egiptia**, entre otros), devolviendo la estética original sin modificar la textura.

Terminación natural con efecto mineral con brillos dados por la restauración de la mica.

Características Técnicas:

- Restaura el brillo natural de la mica en superficies previamente opacadas.
- Aporta terminación reflejos minerales.
- Mejora la repelencia al agua de los sistemas decorativos.
- Buena resistencia a la formación de hongos y algas.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (Low VOC).
- Excelente nivelación.

Usos recomendados:

- Fachadas exteriores o paredes interiores con revestimientos minerales decorativos.
- Restauración de superficies repintadas con impermeabilizantes.
- Complemento final en sistemas decorativos Quimtex que requieran revalorizar el acabado visual.

Preparación de la superficie y aplicación:

- **Preparación de la superficie:**
Asegurarse de que la superficie esté firme, seca y libre de polvo, hongos, grasitud, salitre o pintura descascarada.
- **Aplicación:**
Agitar bien antes de usar para mantener la mica homogéneamente suspendida. Aplicar con rodillo de pelo corto o pinceleta de manera uniforme.
- **Manos:**
Se recomienda una mano. Para superficies muy absorbentes o con pérdida de brillo severa, puede aplicarse una segunda mano cruzada para mejorar el aspecto de densidad de mica.
- **Secado:**
 - Al tacto: 1 hora
 - Repintado: 4 a 6 horas
 - Curado total: 7 días

Precauciones:

- No aplicar bajo exposición solar directa o en superficies calientes.
- Proteger de lluvias durante las primeras 24 horas.
- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Agitar periódicamente durante la aplicación para mantener la mica suspendida.

Rendimiento:

8 a 10 m² por litro por mano, según la porosidad y textura del sustrato.

Colores disponibles:

Translúcido con mica brillante. No modifica el color base del revestimiento.

Presentación:

Envases de 1, 4 y 20 litros.

Conservación y almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Proteger de heladas y temperaturas extremas. Vida útil: 12 meses.

Datos de seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
- No inflamable.