

ALBION INTERIOR SATINADO PM (Pincelada maestra)

Descripción:

Pintura acrílica al agua de acabado satinado aterciopelado, de alta performance decorativa y funcional. Formulada con emulsiones acrílicas de última generación, brinda un film sedoso, lavable y de alta resistencia, ideal para el embellecimiento y protección de paredes interiores.

Características:

- Excelente poder cubriente y nivelación.
- Lavabilidad superior, permite limpieza frecuente sin dejar aureolas.
- Resistente a manchas comunes (café, lápices, grasas livianas).
- Bajo olor y bajo contenido de VOC, amigable con el medio ambiente.
- Alta retención de color y resistencia al amarillamiento.
- Acabado satinado uniforme, efecto “aterciopelado”.
- La pintura contiene **biocidas de film** que previenen la aparición de moho y algas en interiores húmedos.

Sustratos recomendados: paredes interiores de yeso, revoque, ladrillo y placas de roca yeso.

Durabilidad

- **Resistencia al manchado:** Alta
- **Resistencia al pilling (marcas de rodillo):** Muy buena
- **Estabilidad al almacenamiento:** 12 meses mínimo en envase original cerrado, a 5–35 °C
- **No amarillea con el tiempo.**

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Paredes Interiores:

➤ **Yeso:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador alta performance LLANA.

➤ **Revoque con absorción despareja o entizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador alta performance LLANA.

➤ **Superficies con partes flojas de pintura vieja:**

Eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico LLANA para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador alta performance LLANA.

➤ **Superficies pintadas en buen estado:**

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

➤ Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:

Aplicar una mano previa Fijador alta performance LLANA.

➤ Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas:

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador alta performance LLANA

➤ Placas de roca yeso:

Uniformar la absorción con fondo especial para placa LLANA.

Características técnicas:

- **Viscosidad:** 85 ± 5 U.K. (viscosímetro Stormer Krebs, 25 °C)
- **Densidad:** $1,25 \pm 0,05$ kg/L
- **Poder cubriendo:** Excelente
- **Lavabilidad:** Muy alta
- **Resistencia química:** Buena frente a detergentes neutros y soluciones de limpieza doméstica.
- **Secado al tacto:** 30 – 60 minutos
- **Re pintado:** 3 – 4 horas
- **Color base:** Blanco satinado
- **Entonación:** hasta 30 cc/L
- **Sistema tintométrico:** Cromax – 800 colores disponibles
- **VOC:** 25 ± 3 g/l
-

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m²/lt y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4, 10,20 y 200 litros.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.