

LATEX INTERIOR EXTERIOR

Descripción:

Pintura al látex para uso interior /exterior cuya formulación está basada en cargas inertes, bióxido de titanio y un polímero de última generación como ligante. Esta formulación proporciona un acabado mate ideal para el embellecimiento y protección de paredes interiores y exteriores minimizando los defectos superficiales evidenciados por el brillo rasante, Ideal para todo tipo de paredes interiores/exteriores tanto como yeso, placas de roca yeso, revoques cementicios, etc. Formulado con activos fungicidas que impiden el desarrollo de hongos.

Debido a su excelente balance de cargas y espesantes hacen que este material se aplique casi sin salpicar que lo hace ideal también para pintar en cielorrasos.

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Paredes Interiores:

➤ **Yeso:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador alta performance LLANA.

➤ **Revoque con absorción despareja o entizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Agua LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Superficies con partes flojas de pintura vieja:**

Eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico LLANA para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Superficies pintadas en buen estado:**

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

➤ **Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ **Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Placas de roca yeso:**

Uniformar la absorción con fondo especial para placa LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

Paredes y Medianeras Exteriores

➤ **Superficies con absorción despareja:**

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ **Superficies entizadas:**

Aplicar una mano previa de fijador alta performance.

➤ Superficies con partes flojas de pintura vieja:

Eliminar con espátula. Limpiar la superficie con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano de Fijador alta performance, dejar secar. Emparejar con Enduido para Exteriores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar sobre el enduido una mano de Fijador alta performance. Dejar secar.

➤ Superficies pintadas en buen estado:

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

➤ Superficies con pintura envejecida:

Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1 mano de Fijador alta performance. Dejar secar.

➤ Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa de Fijador alta performance.

➤ Revoques envejecidos sin pintura previa:

Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.**Otras Características:**

- Resiste el uso normal.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.

Características técnicas:

- Viscosidad: (90±3) U.K. en viscosímetro Stormer Krebs a 25ºC.
- Densidad: (1,42 ± 0,05) g/cm³
- VOC: (28±2) g/l
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Lavabilidad: Buena.
- Tiempo de secado: 1 Hora
- Color: Blanco
- Capacidad de entonación: 30cm³/litro.

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m²/lt y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4, 10, 20 y 200 litros.

Salud y Seguridad:

- ✓ No contiene mercurio en su formulación.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No ingerir.
- ✓ Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- ✓ En todos los casos consultar al médico.
- ✓ Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.