

LATEX ALBION Colores *VÍVOS*

Descripción:

Pintura al látex para uso interior de colores profundos formulados para lograr un excelente cubritivo, gran resistencia al frote y combinándolos con el látex Albión interior en diferentes proporciones, poder ampliar la cartilla de colores. Dejando un acabado mate muy decorativo para muros interiores.

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Paredes Interiores:

➤ **Yeso:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o Fijador sellador alta performance LLANA

➤ **Revoque con absorción despareja o entizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Agua LLANA.

➤ **Superficies con partes flojas de pintura vieja:**

Eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico LLANA para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua LLANA o Fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Superficies pintadas en buen estado:**

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

➤ **Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ **Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o Fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Placas de roca yeso:**

Uniformar la absorción con fondo especial para placa LLANA.

➤ **Otras superficies:** Consultar al Centro de Información al Cliente.

Otras Características:

- Resiste el uso normal.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.

Características técnicas:

- Viscosidad: (90±3) U.K. en viscosímetro Stormer Krebs a 25°C.
- VOC: (17±5)gr/lit
- Lavabilidad: Buena.
- Tiempo de secado: 1 Hora
- Color : 6 colores (Aloe, Lirio, Malva, Dalia, Bellota y Orquídea)

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m²/lit y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4,10, 20 y 200 litros.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.