

LATEX P/CIELORRASOS

Descripción:

Pintura al látex que, por su película de alta porosidad, evita los problemas de condensación de humedad, especialmente en baños, cocinas, ambientes mal ventilados o con calefactores de llama abierta. Formulado con activos fungicidas que impiden el desarrollo de hongos.

Pintura de terminación para cielos rasos, apta para ser aplicada sobre yeso, revoque, hardboard, placa de roca yeso.

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel.

Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua.

Limpiar los utensilios con agua y jabón.

➤ **Yeso:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador alta performance LLANA.

➤ **Revoque con absorción despereja o entizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Agua LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Superficies con partes flojas de pintura vieja:**

Eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico LLANA para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Superficies pintadas en buen estado:**

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

➤ **Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

➤ **Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas:**

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

➤ **Placas de roca yeso:**

Uniformar la absorción con fondo especial para placa LLANA o fijador sellador alta performance LLANA.

Otras Características:

- Resiste el uso normal.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.

Características técnicas:

- Viscosidad: (90±3) U.K. en viscosímetro Stormer Krebs a 25°C.
- Densidad: (1.40±0.05)kg/lit
- VOC: (20±3) g/l
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Lavabilidad: Buena.
- Tiempo de secado: 1 Hora
- Color: Blanco
- Capacidad de entonación: 30cm³/litro.

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m²/lit y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4, 10, 20 y 200 litros.

Salud y Seguridad:

- ✓ No contiene mercurio en su formulación.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No ingerir.
- ✓ Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- ✓ En todos los casos consultar al médico.
- ✓ Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.